



Technický list Style Floor

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor	
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,3	0,7
V-spára			ne	ne
	ISO 14001		ano	ano
	ISO 9001		ano	ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5	2,5
Celková váha	EN 430	g/m ²	4500	4300
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,05	0,05
Vhodné pro kolečkové židle			ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor		m ² K/W	0,02	0,2
Útlum kročejového hluku	En ISO 10140-3	dB	4	4
Hořlavost			Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,06	0,06
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*	ano*
Kluzkost			R9/DS	R9/DS

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor
Oblast použití			21-23, +31 23-33, +43
Rozměry a balení			10,16 x 914,44 cm, 36 lamel/balení = 3,34 m ² 15,24 x 91,44 cm, 24 lamel/balení = 3,34 m ² 18,60 x 94,00 cm, 19 lamel/balení = 3,32 m ²

* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.