

Luxury Vinyl Tiles 30	
Rozměr	1 219 x 184 mm
Třída zátěže	23 - 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm
Celková tloušťka	2,00 mm
Balení	4,4903 m ² /20 ks
Plošná hmotnost*	3,600 kg/m ²
Hmotnost balení*	16,7 kg/bal.
Povrchová úprava	PUR, UV, matný lak
V-spára	micro 4V
Systém kladení	lepení
Akustický útlum	10 dB
Podlahové vytápění**	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,162 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,033 m ² .K/W
Emise formaldehydu	E1
Protiskluznost	R10
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W
Odolnost proti otěru	T
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07%, ≤0,01 mm
Garance	25 let (bytová), 7 let (komerční)

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly	Certifikáty
   	        