

RIGID SPC 30

Rozměr	1 220 x 181 mm
Celková tloušťka	5 mm (4+1 mm integrovaná podložka IXPE)
Balení	2,2082 m²/10 ks
Plošná hmotnost*	8,6 kg/m²
Hmotnost balení*	18,99 kg/bal.
Paleta k měrné jednotce	143,533 m²/pal.
Třída zátěže	21 - 22 - 23 - 31
Systém kladení	zámkový spoj
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,113 ~ 0,119 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,051 m².K/W
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Povrchová úprava	PUR, antifouling
V-Spára	micro 4V
Typ integrované podložky	IXPE
Garance bytová	20 let
Garance komerční	5 let
Podlahové topení**	ano
Odolnost proti skluzu	DS, R10
Akustický útlum	17 dB
Emise formaldehydu	E0
Obsah pentachlorofenolu	NPD
Počet dekorů	4

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly**Certifikáty**