


Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Rocky Line technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	Logistické údaje: Balení: 2,2034 m ² / 12 ks Hmotnost balení: 16 kg Paleta: 138,2 m ² / 60 bal. Hmotnost palety: 960 kg
Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Válinge	Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka: 5,2 mm (1 mm podložka)	Podlahové vytápění: vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry: Délka: 606 mm Šířka: 303 mm	Třída zátěže: 23/33
Vrchní vrstva: 0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0
Ohnivzdornost: BFL-S1	Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu: E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení): EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130	Montáž: plovoucí, Click System
Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura: kámen, bez V-spáry
Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka: 20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Číslo celního sazebníku: 39181090

 <small>19</small>	
Oznámený subjekt č. 1023: Institut pro testování a certifikaci, a.s. - ITC Zlín	
Dovozce: Egibi s.r.o. Revoluční 910/20, Krnov 79401, IČ:02175461, www.egibi.cz	
EN14041:2004/AC:2006	
Podlaha SPC - Podlahová krytina pro vnitřní použití	
Prohlášení o vlastnostech výrobku SHHL1901049192CE-01C	
Základní vlastnosti	Závazná úroveň a/nebo třída
Reakce na oheň	Bfl-s1
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD