


## Technické parametry

## Vinylová plovoucí podlaha FatraClick®

	Norma	Jednotka	Hodnota
Oblast použití	EN ISO 10582 EN ISO 10874		21-23 31-32 41
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,40
Povrchová úprava	-		PUR
Rozměr palubky	EN ISO 24342	mm	1235 x 230 915 x 305
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	9300
Rozměrová stálost /	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105 - B02 (metoda 3)	°	min. 6
Reakce na oheň	EN 13501 - 1	-	B <sub>f1-s1</sub>
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	EN ISO 26987	-	vyhovuje
Odolnost proti bakteriím	EN ISO 846 metoda C	-	ano
Protikluznost	EN 14041 DIN 51130	-	DS R11
Kročejevý útlum	EN ISO 717-2	dB	16
Tepelný odpor	EN 14041	m <sup>2</sup> K/W	0,088
Podlahové vytápění	-	-	ano
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	-	vyhovuje
VOC	-	-	vyhovuje
Emise formaldehydu	EN 14041	-	E1

	Rozměr (mm)	Počet kusů v kartonu	Množství v kartonu (m <sup>2</sup> )	Paleta m <sup>2</sup>	Ks kartonů/paleta	Kg/karton
Balení	1235 x 230	6	1,704	102,24	60	cca. 16 kg
	915 x 305	6	1,674	100,44	60	cca. 16 kg



ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

