

Technický list

Třívrstvá dřevěná podlaha Woodlinque Dub Legend Rustik

Obecné informace		
Předmět	Hodnota	Popis
Dřevina		Dub
Rozměr (š x d)	164 x 1980 mm	
Celková tloušťka	13,2 mm	
Nášlapná vrstva	2,5 mm	
Střední vrstva	9,2 mm	Hnědá HDF
Spodní vrstva	1,5 mm	Dýha z měkkého dřeva
Váha	11 kg/m ²	
Technické informace		
Předmět	Hodnota	Popis
Povrchová úprava	UV olej	Jemné kartáčování
Vlhkost při dodání	7-10 %	
Balení		Ochranné rohy z recyklovaného kartonu (95 % recyklovaný papír) Klimatická ochrana PE film
Obsah balení	1,948 m ² /balík 97,41 m ² /paleta	8 lamel/balík 66 balíků/paleta
Záruka	15 let	Platí pro domácí využití/Na zámkový systém doživotní záruka
V-Spára	2V Click	Po dlouhých stranách
Spojení		Mechanický zámek: Bestloc a Bestloc X-TREME, bez lepení, bez nářadí (viz návod na pokládku)
Protiskluznost		XP CEN TS 15676
Odolnost proti poškrábání	6000-9000 Tour (TT) > 700	CS10 (NF Parquet) EN 13329 (test S42)
Vhodné pro podlahové vytápění	Ano	
Tepelná propustnost	0,080 m ² K/W	
Přílnavost	1	ISO 2409
Pevnost zámků	Po dlouhé straně > 550 kg/m Po krátké straně > 1000 kg/m	
Emise formaldehydu	E1 (ug/m ³)	EN 717-1
Označení CE		EN 14342
Evropská třída	Dub 23	EN 685
Hořlavost	D _{fl} – S1	EN 13-501-1



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

☎ +420 272 706 414
✉ podlahy@jsj-sestak.cz

🌐 www.floorforever.cz
🌐 www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 11 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Emise VOC	A+	ISO 16 000-9
Ochranný program		PEFC pro dub



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 - Hostivař

☎ +420 272 706 414
✉ podlahy@jsj-sestak.cz

🌐 www.floorforever.cz
🌐 www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 11 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.