

3-LAMELA 13 mm Clic

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2003
Rozměry:	13 x 215 x 2200 mm
Vrchní vrstva:	cca 2.5 mm
Konstrukce:	Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva cca 2.5 mm Prostřední vrstva 8.8 mm Spodní vrstva 1.7 mm
Počet prken/ m² v krabici:	6/ 2.84
Počet krabic/ m² na paletě:	50/ 142
Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm):	-
Váha krabice/ palety v kg:	24/ 1200
Systémy vytápění podlahy:	Dobře vyhovující
Požární odolnost ¹⁾:	Dfl-s1
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1
Obsah pentachlorphenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 550
Protiskuzový výkon:	Live Satin USRV 11 ²⁾ Live Satin R9 ²⁾ Live Matt USRV 26 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.093 m ² K/ W



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015