

Technický list		
EGGER BASIC FLOORING		7/ 31 Classic
nosná deska		HDF-Quell Stopp Plus
PROFIL		Patentovaný systém pokládky JUST clic! značky EGGER pro rychlou a snadnou pokládku bez lepidla Patentováno pod JUSTclic! EP 1 441 087 a EP 1 462 587.
Záruka pro domácí použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		Není
<b>TŘÍDY POUŽITÍ</b>	<b>31</b>	
Evropská norma		
Formát	CLASSIC	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1292 x 192	
Celková tloušťka	7	
Tloušťka silenzio®	-	
FASETA WOODVISION®	-	
Paleta	Balení Evropská	
<b>Množství v balení</b>		
	Kus	10
	m <sup>2</sup>	2,48
	kg	15,54
<b>Množství na paletě</b>		
	Kus	520
	m <sup>2</sup>	128,99
	kg	848,00
<b>Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky dle EN13329</b>		
Odolnost proti oděru dle EN13329, příloha E	AC3 (IP ≥ 2000)	
Odolnost proti nárazu dle EN13329, příloha H	Velká kulička: ≥ 500 mm Malá kulička: ≥ 8 N	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0	
Test kolečkovou židlí dle EN425 (Typ W)	žádné viditelné změny nebo poškození	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 18 %	
Tolerance horní vrstvy dle EN13329	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ level 6 Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4	
Odolnost na konstatní zatížení dle EN ISO 24343-1	< 0,05	
Těsnost dle EN13329, příloha D	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Teplý odpor podle normy EN 12667	0,06 m <sup>2</sup> K/W	

