

# Technický list Krono Xonic – 5 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory





Podlahy podléhajícím intenzivnímu použití v komerčních prostorách

**30 years**  
guarantee

30 let – obytné prostory  
5 let – komerční prostory



Rozměry	tloušťka	5,0 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	délka	1280 mm · lmax - lmin ≤ 0,50 mm		
	šířka	192 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
Systém zámku	dlouhá strana	Compact Loc	krátká strana	TopClick



kolmost	EN 16511	≤ 0,20 mm
přímot	EN 16511	≤ 0,30 mm
rovinnost napříč	EN 16511	konkávní: ≤ 0,15% · konvexní: ≤ 0,20%
délka rovinnosti	EN 16511	konkávní: ≤ 0,50% · konvexní: ≤ 1,00%
mezery mezi prvky	EN 16511	průměrný: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm
výškový rozdíl mezi prvky	EN 16511	průměrný: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm

odolnosti proti oděru - metoda B	EN 16511	≥ 7.000 rpm	
odolnost vůči nárazu	EN 16511	≥ 1.800 mm	
odolnost proti poškrábání	EN 438-2	stupeň 5	
odolnost proti jemnému poškrábání	EN 16511	≤ MSR-B2; ≤ MSR-A2	
odolnost proti skvrnám	skupina 1 & 2	EN 16511	stupeň 5
	skupina 3		≥ stupeň 4
odolnost vůči pojezdu	EN 16511	bez změny vzhledu nebo poškození po 25.000 rpm	
odolnost vůči opotřebení	EN 16511	bez změny vzhledu	
stálobarevnost	EN 20105-B02	modrá vlna stupnice	≥ 6
	EN 20105-A02	stupně šedi	≥ 4
pevnost zámku v tahu	EN 16511	douhá strana	≥ 2,0 kN/m
		krátká strana	≥ 3,5 kN/m
prostorová stabilita	EN 16511	≤ 0,25 %	

emise formaldehydu	EN 717-1	Třída E1, bez formaldehydu, bez emisí
plastifikátory	GC MS	neobsahuje změkčovadla

třída reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1
protiskluzovost	EN 13893	technical class DS
protiskluzovost	EN 51130:2014	R 9
tepelná odolnost	EN 12667	0,061 (m <sup>2</sup> K)/W
tepelný odpor	EN 12664	0,084 W/(m*K)
útlum kročejového hluku	EN ISO 140-8	19 dB



**ANVI TRADE s. r. o.**  
Bečovská 1273/1  
104 00 Praha 10  
Tel.: +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Obchod pro podlaháře**  
Václavská 744/2  
140 00 Praha 4  
Tel.: +420 244 470 713  
E-mail: objednavky@anvitrade.cz  
[www.krono-podlahy.cz](http://www.krono-podlahy.cz)

