

Technický list

Authentic Oak 0,55 – Chevron Authentic Oak Click 0,55 RIGID - Chevron (1086CH, 1087CH, 1089CH, 1091CH)

Authentic Oak 0,55 - Chevron: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10581.
(solidDRYBACK 25-05)

Authentic Oak Click 0,55 RIGID - Chevron: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN ISO 10581.
(solidLOCK silent 70-05)

Vlastnosti	Norma	Authentic Oak 0,55 - Chevron	Authentic Oak Click 0,55 RIGID - Chevron
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	7,0 (1,5 mm LVT – 4,5 mm SPC + 1,0 IXPE)
Spára		Mikro 4V	Mikro 4V
Hmotnost	ISO 23997	± 4,540 kg/m ²	± 11,970 kg/m ²
Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Maximální zvuková izolace		5 dB	Až do 19 dB
Tepelný odpor		0,045 m ² K/W	0,062 m ² K/W
Hořlavost	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Vhodné pro kolečkové židle	ISO 4918	ano (typ W)	ano (typ W)
Kluzkost	EN 13893	R9	R9
Zátěž	ISO 10582	33 – komerční prostory 42 – běžné průmyslové použití	23 – domácnost 33 – komerční prostory
Chemická odolnost	ISO 26987	Třída O - dobrá	Třída O - dobrá

Toxicita	EN 71-3	Netoxické	Netoxické
Bez ftalátů		ano	ano
Stálost barev	EN ISO 105 B02	≤ 6 v závislosti na provedení	≤ 6 v závislosti na provedení
Podlahové vytápění		28 °C	28 °C
Rozměr lamely		705,00 x 118,00 mm (45°)	718,40 x 305,00 mm (45°)
Balení		24 lamel/2,0 m ²	6 lamel/1,32 m ²



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@sj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy